

连续陀螺测斜仪

■ 产品简介

连续陀螺测斜仪可以实现快速连续测量，测量精度更高，能更准确直观地描绘井眼轨迹，减少传统的寻北模式的测量时间，实现测斜时间最小化，大大提高了工作效率。

■ 产品特性

- 不受磁干扰
- 测量精度高
- 测量速度快
- 点测、连续、存储，三种模式灵活切换



■ 产品应用

- 应用于套管井测量
- 测开窗，老井复测，防碰撞，丛式井定向等对磁性干扰的井况进行测量

■ 产品参数

- 外径 $\phi 42\text{mm}$ (普通)
 $\phi 48\text{mm}$ (高温)
- 井斜 $0\sim 90^\circ$ $\pm 0.1^\circ$
- 方位 $0\sim 360^\circ$ $\pm 1^\circ (6^\circ < \text{inc} < 60^\circ)$
- 重力高边 $0\sim 360^\circ$ $\pm 0.5^\circ$
- 北向工具面 $0\sim 360^\circ$ $\pm 1^\circ$
- 测井速度 50m/min
- 存储容量 64Mbit

■ 环境参数

- 工作温度 $0\sim 100^\circ\text{C}$ (普通)
 $0\sim 175^\circ\text{C}$ (高温,加隔热套)
- 最高承压 120MPa

