

脉冲器充油设备

■ 产品简介

充油机采用压力表作为传感器，电磁阀作为执行器，通过微处理器实现自动控制，油液可在脉冲器内的自动循环，并且工作过程中增加加压注油步骤，可更有效的将脉冲器内剩余气体排出。设备实现无人值守，对于异常状态有保护设计，极大的改善了技术人员的工作强度。

■ 产品特性

- 独特设计的控制程序
- 充油过程无人值守
- 油液状态可视
- 每段工作时间数码显示
- 异常状态自动告警
- 箱体便于运输和维护
- 适用于井下充油仪器

■ 产品应用

- 脉冲器充油



油囊式脉冲器充油设备



活塞式脉冲器充油设备

■ 产品参数

- 油罐最大容量 1L
- 最大真空度 <0.01MPa
- 油液黏度（厘泡） 50~100cSt
- 工作电压 220VAC(±10%)
110VAC(±10%)(可选)

■ 产品类型

型号	名称	标准充油时间	工作温度	油罐工作油量	最大功率	尺寸	重量
LHE6027	油囊式脉冲器充油设备	4h	-20~40℃	0.6L	660W	800×550×500mm	65Kg
LHE6027B	活塞式脉冲器充油设备	<15min	-20~55℃	0.3L	220W	500×450×270mm	23Kg