煤矿用工程参数测量短节

产品简介

LHE6150E煤矿用工程参数测量短节用于测量和记录钻具的钻压、扭矩、钻具内外 环空压力、温度、转速和横向/纵向振动等参数。测量的数据可以经过信号处理模块， 然后通过湿接头连接方式传输至显示端，为钻井工程师提供相应的施工数据参考，还可 以存储在测量钻铤内的存储器中，供起钻后下载、分析。仪器满足MA认证要求，适用 于钻井的监控，有效保证施工的安全和防止事故的发生。

产品特性

- 测量钻具的扭矩、振动等多参数
- 测量参数实时显示
- 符合MA认证要求
- 测量短节尺寸小
- 抗震性能高

产品应用

- 井下施工安全监控
- 瓦斯抽采孔、探放水孔、地质异常体勘探孔施工
- 煤层气勘探、监测钻杆状态

产品参数

型号	LHE6150E
钻压	0~250KN±5%
扭矩	0~12KN·m±5%
弯矩	可定制
内环空压力	0～16MPa±1%
外环空压力	0～16MPa±1%
转速	0～255rpm±2
横向/纵向振动	0～5g±0.2g
存储容量	200h@5S(2~120S存储间隔可设置)
供电方式	煤矿用线缆有线方式
外形尺寸	ϕ89mm×1100mm
扣型	可定制
工作温度	0~85℃

2021/9